



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ROLL CLEANER 2

Характеристики:

Roll Cleaner 2 — очиститель, предназначенный для очистки покрытий валов от остатков полиуретанового клея-расплава серий 1308 и 2308.

Технические характеристики:

Основа	Нереакционноспособный полимер
Цвет/аспект	белый, твердые
Температура применения	120-140°C

Инструкции по применению:

Roller Cleaner 2 следует нанести на клей на валы устройства для нанесения покрытий и вращать в течение 5-10 минут, пока весь клей не будет инертизирован очистителем. Чтобы тщательно смешать очиститель с клеем, загрузите продукт, открыв разбрасывающие валики. Если после выгрузки рулоны не идеально чистые, повторите операцию.

Упаковка:

мешок 24 кг

Место хранения:

Срок годности Roll Cleaner 2 один год в хорошо закрытой упаковке и в сухих помещениях при температуре от 15°C до 35°C.

Информация по технике безопасности

Для получения дополнительной информации о безопасном использовании продукта, пожалуйста, обратитесь к соответствующему паспорту безопасности.

Важное замечание

Информация, содержащаяся в этом техническом паспорте, особенно рекомендации по использованию, основана на наших знаниях и опыте. Из-за использования различных материалов в различных рабочих условиях, которые находятся вне нашего контроля, рекомендуется провести интенсивные испытания, чтобы определить пригодность нашего продукта для применения и обработки пользователем. Никакие жалобы относительно информации, содержащейся в этом техническом паспорте, или любые устные рекомендации не принимаются, за исключением случаев, когда может быть доказана грубая небрежность или преднамеренное введение в заблуждение.

Mason Vicentino, July 2013 rev.1

Sede legale: Galleria Firenze, 3/3° - 36022 Cassola (VI)
Stabilimento: Via dell'Artigianato, 19/25 – 36064 Mason Vicentino (VI)
Tel: 0039 0424 411166 - Fax: 0039 0424 411727 – mail info@taka.it